# Iiyama G-MASTER Red Eagle G2466HSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 61 cm (24")

(23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | G2466HSU-B1 |
| EAN/UPC | 4948570117703 |

## Beschreibung

Tauche komplett ein ins Spiel mit dem gekrümmten Monitor G-Master G2466HSU, mit einer Bildwiederholfrequenz von 165Hz. Das VA-Panel mit einem Bogenradius von 1500R und mit einer Bildwiederholfrequenz von 165Hz, 1ms MPRT, sowie einer Auflösung von 1920 x 1080 bietet ein immersives Betrachtererlebnis und garantiert eine hervorragende Bildqualität. Mithilfe der Bildschirmeinstellungen, der vordefinierten und benutzerdefinierten Spielmodis, sowie der Black Tuner-Funktion, bekommst Du die volle Kontrolle über die dunklen Szenen in deinem Spiel, damit Dir auch die kleinsten Details nicht mehr entgehen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | iiyama G-MASTER Red Eagle G2466HSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 31 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.5 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz |
| Pixelpitch | 0.271 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |

| | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.55 cm x 20.2 cm x 39.45 cm |
| Gewicht | 3.7 kg |
| Kennzeichnung | DDC-2B, RoHS, WEEE, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 31 kWh |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60 cm (23.6") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz |
| Pixelpitch | 0.271 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 40 - 165 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 184 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Joystick, Black Tuner, HDR Ready-Technologie, Blue Light Reducer Function |
| Farbe | Mattschwarz |

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.55 cm x 20.2 cm x 39.45 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3.7 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | 2 x HDMI<br>DisplayPort<br>Kopfhörer<br>2 x USB 2.0 Downstream<br>USB 2.0 Upstream |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+22 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelmanagement-Schacht |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel<br>1 x DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | DDC-2B, RoHS, WEEE, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.5 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21.5 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 27.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 65 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.55 cm - Tiefe: 20.2 cm - Höhe: 39.45 cm - Gewicht: 3.7 kg |

| | Herstellergarantie |
|---|---|
| Service und Support | 3 Jahre Garantie |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.