

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

2 m - S/FTP - CAT 6a - im Freien - verseilt - ohne Haken - halogenfrei - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	605101
EAN/UPC	4015867239858



Beschreibung

Das Patchkabel 605101 für die digitale Datenkommunikation bietet Leistung und Zuverlässigkeit für Außen- und Innenanwendungen. Mit seiner S/FTP-Technologie und dem raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantel gewährleistet dieses Kabel eine sichere Umgebung und bietet gleichzeitig eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s. Seine robuste Konstruktion umfasst ölbeständige und UV-beständige Eigenschaften, wodurch es für anspruchsvolle Bedingungen geeignet ist, während der EMI/RFI-Schutz die Signalintegrität verbessert. Dieses Kabel wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt und verfügt über eine Zugentlastung und ein verhakungsfreies Design für eine einfache Installation. Es entspricht verschiedenen Normen, darunter RoHS und IEC 60811-2-1, und erfüllt die Anforderungen moderner Netzwerke bei gleichzeitiger Gewährleistung der in gewerblichen und privaten Umgebungen erforderlichen Zuverlässigkeit. Das Patchkabel für digitale Datenkommunikation ist eine zuverlässige Wahl für verschiedene Netzwerk Anforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 2 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	2 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz
Verpackung	Tasche

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung

Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27/7
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	2 m
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60811-2-1 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Tasche
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.