

# Logitech Rally Bar Mini - Videokonferenzkomponente

Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams - Graphite

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001339
EAN/UPC	5099206093089



## Beschreibung

Mit einem Dual-Kamera-System und RightSight 2 Autoframing-Technologie schafft es die Rally Bar Mini, Remote-Teilnehmer am Gespräch teilhaben zu lassen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar Mini - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	71.9 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Farbe	Graphite
<b>Videoeingang</b>	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0

Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Schwenken / neigen
Leistungsmerkmale	RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°, RightSense-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 80,7° Sichtfeld (vertikal)
<b>Audioeingang</b>	
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Fernbedienung
Anschlussstechnik	Kabellos
<b>Netzwerk</b>	
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale	MIMO-Technologie, cable management, AES-Verschlüsselung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang   2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang   1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   3 x SuperSpeed USB 3.0   1 x USB-C 3.0   Mikrofon - Eingang
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m   1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Enthaltenes Zubehör	Objektivdeckel
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	Plug and Play, AES-128
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.