Poly Trio 8300 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)

/ Bluetooth 5.0 - dreiweg Anruffunktion - SIP - SRTP - SDP - 3 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-66800-025
EAN/UPC	0610807892830

Beschreibung

Poly Trio 8300 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0 - dreiweg Anruffunktion - SIP, SRTP, SDP - 3 Leitungen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Trio 8300 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711µ
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Transportgewicht	1.76 kg
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0

Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Nicht stören, Anrufübernahme
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich	3.7 m
Funktionen	3 eingebaute Mikrofone, One Touch Conferencing, Polycom Zero Touch Provisioning
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711µ
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly NoiseBlock, Polycom Acoustic Clarity-Technologie
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
	Verschiedenes
Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Micro-USB
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel - 7.6 m
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	33.9 cm
Tiefe	29.4 cm
Höhe	6 cm
Gewicht	735 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	36 cm

Transporttiefe	40 cm
Transporthöhe	85 cm
Transportgewicht	1.76 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.