

EIZO FlexScan S2134 - LED-Monitor - 54 cm (21.3")

1600 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 1600:1 - 6 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	S2134-BK
EAN/UPC	4995047065500



Beschreibung

EIZO FlexScan S2134 - LED-Monitor - 54 cm (21.3") - 1600 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 1600:1 - 6 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan S2134 - LED-Monitor - 54 cm (21.3")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54 cm (21.3")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	1600:1
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung, Drehung, Höhe
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	46.5 cm x 20.85 cm x 45.3 cm
Gewicht	8.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, UKCA, CB, TUV-Ergo, ISO 9241-307, RCM, cTUVus, CAN ICES-3 Class B, TUV S, VCCI Class B ITE, RoHS, WEEE, CCC
---------------	---

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	54 cm (21.3")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	1600:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Serbokroatisch
Besonderheiten	sRGB Color Space, DICOM Compliant, Auto EcoView, flimmerfreies Panel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.5 cm x 20.85 cm x 45.3 cm - mit Fuß
Gewicht	8.1 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DVI-D (HDCP 1.4) VGA 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) USB 2.0 Upstream (Typ B) DisplayPort (HDCP 1.3)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung, Drehung, Höhe
Neigungswinkel	40
Schwenkwinkel	140

Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	82 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x DVI-D-Kabel 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, UKCA, CB, TUV-Ergo, ISO 9241-307, RCM, cTUVus, CAN ICES-3 Class B, TUV S, VCCI Class B ITE, RoHS, WEEE, CCC
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	13 Watt
Stromverbrauch (max.)	42 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 46.5 cm - Tiefe: 20.85 cm - Höhe: 45.3 cm - Gewicht: 8.1 kg Ohne Fuß - Breite: 46.5 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.1 cm - Gewicht: 5.1 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 5 Jahre/30.000 Stunden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.