

# Fujitsu P34-9 UE - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.72 cm (34.14")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 2 ms -  
2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1710-V140
EAN/UPC	4065221888246



## Beschreibung

Das ultrabreite FUJITSU Display P34-9 UE zeichnet sich durch eine brillante Auflösung mit 3440 x 1440 Pixeln und eine 1900R-Krümmung aus. Mit dem großen Betrachtungswinkel und seinem nahezu rahmenlosen Gehäuse erfüllt es die Anforderungen an die verschiedensten Einsatzszenarien.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu P34-9 UE - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.72 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Präsenzsensoren, Näherungssensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Status-LED, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Marble Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	81.482 cm x 10.939 cm x 37.28 cm
Gewicht	6.23 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, E-Standby, KC, Directive 2004/108/EEC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, IEC 62368-1, TCO Certified 9.0, ISO9241-307, IT ECO Declaration

## Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.72 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1900R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, Präsenzsensoren, Näherungssensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Status-LED
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Vertikale Bildwiederholrate	28 - 102 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Auto Brightness Control, blendfreie, DisplayView, Advanced Contrast Ratio (ACR), Low Blue Light Mode, Reihenschaltung möglich, PBP, Workplace Lighting Guide, sRGB Mode, 24/7 Betriebsmodus, Black Level, Photo Mode, ergonomischer Ständer, PIP-Support, Delta E=2-Farbgenauigkeit
Farbe	Marble Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.482 cm x 10.939 cm x 37.28 cm - ohne Fuß
Gewicht	6.23 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI 2.0   DisplayPort 1.2   DisplayPort-Ausgang (für Daisy-Chain)   USB-C mit Stromversorgung (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W)   4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream   USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)   Kopfhöreranschluss
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	345
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelführung, Firmware upgrade-fähig, Smart Power On, Power-LED-Status
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m   1 x HDMI-Kabel - 1.8 m   1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m   1 x USB-A Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, E-Standby, KC, Directive 2004/108/EEC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, IEC 62368-1, TCO Certified 9.0, ISO9241-307, IT ECO Declaration
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)	33.34 Watt
Stromverbrauch (max.)	51 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.24 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.482 cm - Tiefe: 27.5 cm - Höhe: 39.03 cm - Gewicht: 8.8 kg   Ohne Fuß - Breite: 81.482 cm - Tiefe: 10.939 cm - Höhe: 37.28 cm - Gewicht: 6.23 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	96.5 cm
Transporttiefe	28.5 cm
Transporthöhe	48.2 cm
Transportgewicht	13.8 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.