

Fujitsu FUTRO S9011 - Thin Client - DTS - 1 x Ryzen Embedded R1606G / 2.6 GHz

RAM 8 GB - SSD 64 GB - Radeon Vega 3 - GigE - Bluetooth 5.2 -
WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.2 - eLux RP 6 - Monitor:
keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:S9011THU1EIN
EAN/UPC	4065221858232



Beschreibung

Fujitsu FUTRO S9011 - Thin Client - DTS - 1 x Ryzen Embedded R1606G / 2.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 64 GB - Radeon Vega 3 - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - eLux RP 6 - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu FUTRO S9011 - DTS - Ryzen Embedded R1606G 2.6 GHz - 8 GB - SSD 64 GB
Typ	Thin Client - Desktop Slimline
Prozessor	1 x AMD Ryzen Embedded R1606G / 2.6 GHz (3.5 GHz) (Dual-Core)
RAM	8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 64 GB - PCI Express (NVMe) - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	AMD Radeon Vega 3
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	eLux RP 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 17.4 cm x 19 cm
Gewicht	942 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	Desktop Slimline
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
	Prozessor / Chipsatz
CPU	AMD Ryzen Embedded R1606G
Taktfrequenz	2.6 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz	3.5 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Bezeichnung des Motherboard	Fujitsu D3943-A1
RAM	
Installierte Anzahl	8 GB / 16 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	2 x 4 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 64 GB
Schnittstellen Typ	PCI Express (NVMe)
SSD-Leistung	39 TB
Merkmale	Dreistufige Zelle (TLC)
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	AMD Radeon Vega 3
Videoschnittstellen	DisplayPort
Netzwerk	
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Erweiterung/Konnektivität	
Steckplatz	PCIe 3.0 x4 (1x-Modus)
Schnittstellen	1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) 4 x USB 2.0 (1 vorn, 3 hinten) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 1 hinten) 2 x DisplayPort 2 x seriell (RS-232) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x HDMI
Verschiedenes	

Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	GS, RoHS, WEEE
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	65 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	eLux RP 6
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	5.5 cm - 17.4 cm - 19 cm - 942 g - ohne Ständer 9 cm - 17.4 cm - 19.9 cm - mit Ständer
Breite	5.5 cm
Tiefe	17.4 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	942 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	19.7 cm
Transporthöhe	28.8 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.