

Epson EB-E20 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3400 lm (weiß)

3400 lm (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H981040
EAN/UPC	8715946680743



Beschreibung

Epson EB-E20 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3400 lm (weiß) - 3400 lm (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-E20 - 3-LCD-Projektor - tragbar - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	3400 lm
Helligkeit (Farbe)	3400 lm
Kontrastverhältnis	15000:1 (dynamisch)
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 28.2 cm x 8.7 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor
-----------	-----------------

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	3400 lm
Helligkeit (Farbe)	3400 lm
Helligkeit (reduziert)	2200 lm
Kontrastverhältnis	15000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 889 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.44 - 1.95:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Tafel-Modus, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Theatermodus, USB Display, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.44
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-In - RCA x 2
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.9 cm
Tiefe	28.2 cm
Höhe	8.7 cm
Gewicht	2.7 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/1.000 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.