

# Fujitsu M530 - Maus - rechts- und linkshändig

Laser - 3 Tasten - kabelgebunden - PS/2 - USB - Grau - OEM - für Celsius J5010 - M7010 - R970 - W5010; ESPRIMO D7010 - G9010 - K5010/24 - P558 - P9910 - Q7010

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26381-K468-L101
EAN/UPC	4054681975436



## Beschreibung

Fujitsu M530 - Maus - rechts- und linkshändig - Laser - 3 Tasten - kabelgebunden - PS/2, USB - Grau - OEM - für Celsius J5010, M7010, R970, W5010; ESPRIMO D7010, G9010, K5010/24, P558, P9910, Q7010

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu M530 - Maus - PS/2, USB - Grau
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - PS/2, USB
Farbe	Grau
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.13 cm x 10.96 cm x 3.85 cm
Gewicht	84 g
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1200 dpi
Leistungsmerkmale	Tilt Wheel-Technologie, Scroll-Rad (4 Richtungen)
Kabellänge	185 cm
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Verpackung	OEM
Entwickelt für	Celsius C780, J5010, J550, J580, M7010, M770, R970, W5010, W570, W580; ESPRIMO D538/E94, D556, D7010, D738/E94, D757, D958, D958/E94, G9010, K5010/24, P558, P9910, Q7010, Q958; PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M4, TX1310 M3, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Maus
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	6.13 cm
Tiefe	10.96 cm
Höhe	3.85 cm
Gewicht	84 g
Farbe	Grau

### Eingabegerät

Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	PS/2, USB
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1200 dpi
Kabellänge	185 cm
Leistungsmerkmale	Tilt Wheel-Technologie, Scroll-Rad (4 Richtungen)

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A   1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
----------------	---

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Adapter für USB auf PS/2
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, RoHS, WEEE, KC, RCM
Verpackung	OEM

### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
-------------------------------	------------------------------

### Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
-------------------	------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

### Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu Celsius C780, C780power, J5010, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, M770, M770power, M770powerx, M770x, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W5010, W570power, W580, W580power, W580power+ | Fujitsu CELSIUS Mobile H970 | Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D7010/8, D738/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, G9010, K5010/24, P556 E85+, P556/2/E85+, P558, P956 E90+, P956/E94+, P957/power, P9910, Q520/K, Q7010, Q956/MRE, Q958/MRE, X956/T | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, TX1310 M3, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.