

# Acer H6805BDa - DLP-Projektor - 4000 lm - 3840 x 2160

16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJTB11.00S
EAN/UPC	4711121306808



## Beschreibung

Acer H6805BDa - DLP-Projektor - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer H6805BDa - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus   Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus   Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
-----------	--------------------

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 4120 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus   Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus   Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Rec. 709 Mode, High Dynamic Range (HDR), Fußball-Modus, Standard Mode, Movie Mode, ISF Night/Day, Cinema Mode, Bright Mode, Benutzermodus
	<b>Objektiv</b>
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.98-2.02
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	<b>Lautsprecher</b>
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>

Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ; 1 x USB - 4-polig USB Typ A ; 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ; 1 x SPDIF-Ausgang
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	3.1 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.