

Epson EB-L265F - 3-LCD-Projektor - 4600 lm (weiß)

4600 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | V11HA72180 |
| EAN/UPC | 8715946715490 |



Beschreibung

Epson EB-L265F - 3-LCD-Projektor - 4600 lm (weiß) - 4600 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Epson EB-L265F - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Farbe | Schwarz |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Helligkeit (weiß) | 4600 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 4600 lm |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 (dynamisch) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 260 Watt |
| Gewicht | 4.2 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------|-------------------------|
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
|-----------|-------------------------|

| | |
|--|---|
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac, Ethernet |
| Farbe | Schwarz |
| | Projektor |
| Helligkeit (weiß) | 4600 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 4600 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 3200 lm |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche | 78.7 cm - 787 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.32 - 2.12:1 |
| Auflösung | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 240 Hz |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, Control4 SDDP, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Super Resolution, Lebhaft-Modus, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Arc-Korrektur |
| | Objektiv |
| Fokustyp | Manuell |
| Blendenöffnung | F/1.51-1.77 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.62x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| | Videoeingang |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, composite video |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac |
| | Lautsprecher |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 16 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ; 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-Output ; 2 x HDMI ; 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ; 1 x Netzwerk - RJ-45 ; 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ; 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriell RS-232C |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, Sicherheitsleiste, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, Wireless LAN Security |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | HDCP 2.3, IPv6 |
| | Stromversorgung |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 260 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Software inbegriffen | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager |
| | Maße und Gewicht |
| Gewicht | 4.2 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In |
| | Umgebungsbedingungen |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräusentwicklung | 37 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 27 dB |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.