

Iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m 2 - 1300:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe TFTs
Hersteller Iiyama

Hersteller Art. Nr. XUB2490HSUH-B1 EAN/UPC 4948570123186



Beschreibung

Hauptmerkmale

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit dem ijvama ProLite XUB2490HSUH-B1 Monitor. Dieser 24-Zoll-Monitor wurde für Profis und Enthusiasten gleichermaßen entwickelt und bietet eine Full HD 1080p-Auflösung für kristallklare Bilder und lebendige Farben. Das dynamische Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 sorgt in Kombination mit der LED-Hintergrundbeleuchtung für tiefe Schwarztöne und helle Weißtöne, die jedes Detail zur Geltung bringen.

Die Ergonomie steht im Vordergrund des Designs und bietet umfangreiche Verstellmöglichkeiten wie Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen, damit Sie den bequemsten Blickwinkel einstellen können. Die AMD FreeSync Technologie und eine schnelle Reaktionszeit von 4 ms sorgen dafür, dass rasante Videos und Spiele flüssig und ohne Tearing ablaufen. Für lange Stunden vor dem Bildschirm sorgen die Flicker-Free-Technologie und die Blue Light Reducer-Funktion für eine geringere Belastung der Augen.

HDMI, DisplayPort und ein integrierter USB 3.2 Gen 1-Hub machen den Anschluss all Ihrer Geräte an den Monitor zum Kinderspiel. Integrierte Lautsprecher, ein Mikrofon und eine mit Windows Hello kompatible Kamera sparen nicht nur Platz auf dem Schreibtisch, sondern verbessern auch Ihr Videokonferenz- und Multimedia-Erlebnis. Wählen Sie den ijyama ProLite XUB2490HSUH-B1 für einen Monitor, der Funktionalität, Komfort und Stil vereint.

Produktbeschreibung iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") Energie Effizienzklasse Klasse D Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Leistungsmerkmale USB 3.2 Gen 1 Hub Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
	0.075

Helligkeit 250 cd/m²	

Kontrast 1	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
------------	---------------------------------

Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% sRGB, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort



Audioeingang	Mikrofon
Integrierte Webcam	1080p
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.95 cm x 20.95 cm x 36.55 cm
Gewicht	5 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0

Ausführliche Details Allgemein LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix Display-Typ Energie Effizienzklasse Klasse D Diagonalabmessung 61 cm (24") Sichtbare Bildfläche 60.5 cm (23.8") Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Integrierte Peripheriegeräte USB 3.2 Gen 1 Hub Bildschirmtyp IPS 16:9 Seitenverhältnis Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz Pixelpitch 0.275 mm 250 cd/m² Helligkeit Kontrast 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben 72% sRGB, 99% sRGB Farbraum Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray) Horizontale Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel +89 / -89 Vertikaler Betrachtungswinkel +89 / -89 Bildschirmbeschichtung Matt Hintergrundbeleuchtungs-LED-Hintergrundbeleuchtung Technologie Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, OSD-Sprachen Spanisch, Holländisch, Japanisch Besonderheiten HDCP, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology,

flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Blue Light Reducer Function,



	Eco Mode, 3-seitig rahmenlos, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.95 cm x 20.95 cm x 36.55 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5 kg
	Integrierte Webcam
Max. Videoauflösung	1080p
Leistungsmerkmale	Auto Focus, kompatibel mit Windows Hello
	Audioeingang
Тур	Mikrofon
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA- Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht



Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 36.55 cm - Gewicht: 5 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 51.55 cm - Gewicht: 5 kg Ohne Fuß - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 34.55 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	15.9 cm
Transporthöhe	41 cm
Transportgewicht	6.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.