

Manhattan USB-A Gigabit Network Adapter, White, 10/100/1000 Mbps Network, USB 3.0, Equivalent to Startech USB31000SW, Ethernet, RJ45, Three Year Warranty, Blister



Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	506847
EAN/UPC	0766623506847

Beschreibung

Manhattan USB-A Gigabit Network Adapter, White, 10/100/1000 Mbps Network, USB 3.0, Equivalent to Startech USB31000SW, Ethernet, RJ45, Three Year Warranty, Blister - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan USB-A Gigabit Network Adapter, White, 10/100/1000 Mbps Network, USB 3.0, Equivalent to Startech USB31000SW, Ethernet, RJ45, Three Year Warranty, Blister - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Ports	Gigabit Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.3 cm x 9.7 cm x 1.5 cm
Gewicht	145 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Systemanforderungen	Google Chrome OS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.12

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkadapter
-----------	-----------------

Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Energieeffizientes Ethernet (EEE), VLAN Tagging, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 4000 Bytes)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung	FCC Part 15 B, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Google Chrome OS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.12
	Maße und Gewicht
Breite	2.3 cm
Tiefe	9.7 cm
Höhe	1.5 cm
Gewicht	145 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 – 85% (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.