

Iiyama ProLite XU2293HSU-B6 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XU2293HSU-B6
EAN/UPC	4948570123018



Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Stil mit dem Iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Monitor. Dieser 22-Zoll-Full-HD-Monitor wurde sowohl für professionelle als auch für Gaming-Umgebungen entwickelt und liefert mit seinem 96 % sRGB-Farbraum und 16,7 Millionen Farben lebendige Bilder und gestochen scharfe Darstellungen. Die AMD FreeSync-Technologie sorgt in Kombination mit einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz für flüssige, tränenfreie Actionszene und ist damit die ideale Wahl für Gamer, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten.

Der ergonomisch gestaltete Monitor ist neigbar und verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses Design, das den Platz auf dem Bildschirm maximiert und Ihr Seherlebnis verbessert. Mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen sowie einem integrierten USB 2.0-Hub für den Anschluss von Peripheriegeräten ist die Konnektivität ein Kinderspiel. Die Flicker-Free-Technologie und die Funktion zur Reduzierung von blauem Licht sorgen dafür, dass Ihre Augen auch bei längerem Gebrauch nicht überanstrengt werden. Der Iiyama ProLite XU2293HSU-B6 ist für den Einsatz bei der Arbeit, in der Freizeit oder für alles dazwischen konzipiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XU2293HSU-B6 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm
Gewicht	2.6 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.5 cm (21.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function, Eco Mode, 3-seitig rahmenlos, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm - mit Fuß

Gewicht	2.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort Kopfhöreranschluss USB 2.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-4/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 17.8 cm - Höhe: 35.9 cm - Gewicht: 2.6 kg Ohne Fuß - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 4.75 cm - Höhe: 28.8 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	56.4 cm
Transporttiefe	12.2 cm
Transporthöhe	38 cm
Transportgewicht	3.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.