

Iiyama ProLite T1633MSC-B1 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - matte Oberfläche

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1633MSC-B1
EAN/UPC	4948570122523



Beschreibung

Iiyama ProLite T1633MSC-B1 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, matte Oberfläche

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1633MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.5 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.5 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 20 cm x 28.4 cm
Gewicht	3.4 kg
Kennzeichnung	IP54 front, Plug and Play, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	39.5 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	385 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	HDCP, OSD sperren, Blue Light Reducer Function, Kantenglas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, kratzfest, Handschuhmodus, Kühlung ohne Lüfter
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 20 cm x 28.4 cm
Gewicht	3.4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) USB 2.0 Upstream (Typ B)
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Stromkabel
Kennzeichnung	IP54 front, Plug and Play, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 38.9 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 28.4 cm - Gewicht: 3.4 kg Ohne Fuß - Breite: 38.9 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 24.65 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	47.5 cm
Transporttiefe	16.9 cm
Transporthöhe	34.3 cm
Transportgewicht	5.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.