

Lenovo Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für ThinkCentre M720; M920; ThinkStation P320; P330; P330 (2nd Gen); P340; P520; P620; P920

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XB0F18667
EAN/UPC	0888631101231



Beschreibung

ThinkStation 3,5-Zoll-SATA-6 Gbps-Festplattenlaufwerke mit 2 TB und 7200 U/min für ThinkStation S30/D30/C30- und E32-Systeme zur umfassenden Erweiterung von Kapazität und Kompatibilität Ihrer Systeme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	64 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.6 mm x 146.99 mm x 26.1 mm
Gewicht	626 g
Entwickelt für	ThinkCentre M720s 10U7 (3.5"); M720t 10U5; M920t 10U1; ThinkStation C30 (3.5"); D30 (3.5"); E32 (3.5"); P300 (3.5"); P310; P320 30BR (SFF, Tower); P330 30CA; P330 (2nd Gen) 30D0, 30D1, 30D2 (3.5"), 30D3, 30D4; P340 30DH, 30DJ (3.5"), 30DL, 30DM, 30DN; P410; P500 (3.5"); P510; P520 30DC; P520c; P620 30E0, 30E1; P700 (3.5"); P720; P900 (3.5"); P920 30BV; S30 (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s

Puffergröße	64 MB
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Breite	101.6 mm
Tiefe	146.99 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	626 g
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	210 MBps
Positionierungszeit	8.5 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	0.8 Watt (aktiv) 0.75 Watt (Sleep-Modus) 0.75 Watt (Standby)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung	UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo ThinkCentre M720s 10U7 (3.5") Lenovo ThinkCentre M720t 10U5 Lenovo ThinkCentre M920t 10U1 Lenovo ThinkStation C30 (3.5") Lenovo ThinkStation D30 (3.5") Lenovo ThinkStation E32 (3.5") Lenovo ThinkStation P300 (3.5") Lenovo ThinkStation P310 Lenovo ThinkStation P320 30BR (SFF, Tower) Lenovo ThinkStation P330 30CA Lenovo ThinkStation P330 (2nd Gen) 30D0, 30D1, 30D2 (3.5"), 30D3, 30D4 Lenovo ThinkStation P340 30DH, 30DJ (3.5"), 30DL, 30DM, 30DN Lenovo ThinkStation P410 Lenovo ThinkStation P500 (3.5") Lenovo ThinkStation P510 Lenovo ThinkStation P520 30DC Lenovo ThinkStation P520c Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 Lenovo ThinkStation P700 (3.5") Lenovo ThinkStation P720 Lenovo ThinkStation P900 (3.5") Lenovo ThinkStation P920 30BV Lenovo ThinkStation S30 (3.5")

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.