

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

15 cm - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - pink

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606900
EAN/UPC	4015867237335



Beschreibung

Das Digital Data Communications equip Netzwerkkabel wurde entwickelt, um die Anforderungen der modernen Datenübertragung mit Leistung und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Mit einem B-Swish-Kabeltyp und einer Konstruktion mit S/FTP- und PiMF-Technologie sorgt dieses Kabel dafür, dass Ihr Netzwerk effizient und sicher bleibt. Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s unterstützt es nahtlose Konnektivität und Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen für verschiedene Anwendungen. Das Equip-Netzwerkkabel verfügt über mehrere Schutzfunktionen wie EMI/RFI-Schutz, PoE+-Fähigkeit und Zugentlastung, was die Haltbarkeit in verschiedenen Umgebungen erhöht. Das aus blanken Kupferleitern gefertigte und mit einem halogenfreien Mantel versehene Kabel entspricht den RoHS- und ISO/IEC 11801-Normen und erfüllt somit die wesentlichen Sicherheits- und Umweltauflagen. Wählen Sie dieses Kabel für zuverlässige und schnelle Netzwerkverbindungen, die Ihre technischen Anforderungen erfüllen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 15 cm - pink
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegender Kupferleiter, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	15 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Pink

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	15 cm
Farbe	Pink
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.