

EIZO FlexScan EV2451-WT - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms -
HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2451-WT
EAN/UPC	4995047049678



Beschreibung

Der 23.8-Zoll große Monitor präsentiert sich im edlen Full-Flat Ultra-Slim Design. Das kompakte Standfuss-Design spart Platz auf dem Arbeitstisch und bietet höchste Ergonomie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2451-WT - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.77 cm x 19 cm x 32.27 cm
Gewicht	5.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, DisplayPort 1.1a

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 81 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, ClearView, HDCP, Auto EcoView, flimmerfreie Technologie
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.77 cm x 19 cm x 32.27 cm - mit Fuß
Gewicht	5.5 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA ; DVI-D (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ; 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ; Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) ; USB 3.0 Upstream (Typ B)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90

Höheneinstellung	172.7 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	CCFL (fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelführungsabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, DisplayPort 1.1a
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	42 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.77 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 32.27 cm - Gewicht: 5.5 kg Ohne Fuß - Breite: 53.77 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 31.31 cm - Gewicht: 3.5 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.