



Microsoft Wireless Desktop 3050 - Tastatur-und-Maus-Set

kabellos - 2.4 GHz - Deutsch

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Microsoft
Hersteller Art. Nr.	PP3-00008
EAN/UPC	0889842000412

Beschreibung

Beim Arbeiten dieser kompakten, ergonomischen Tastatur bleiben Ihre Hände in einer natürlichen Position. Einfach nur einstecken, um ab sofort bequemer zu arbeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Microsoft Wireless Desktop 3050 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät	Tastatur
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastenzahl	105
Tastaturkurzbefehl-Funktion	My Pictures, my Documents, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Favorit, Skype, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Homepage, Musik
Zeigegerät	Maus - kabellos - optisch
Anzahl Tasten	5

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur: 46.7 cm x 19.9 cm x 4.43 cm / 829 g Maus: 7.025 cm x 11.67 cm x 4.22 cm / 152 g Drahtlosempfänger: 4.654 cm x 1.575 cm x 0.785 cm / 5 g

Eingabegerät

Typ	Tastatur - kabellos
-----	---------------------

Tastaturname	Microsoft Wireless Keyboard 3050
Tastenzahl	105
Tastaturkurzbefehl-Funktion	My Pictures, my Documents, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkereger, Stummtaste, Favorit, Skype, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Homepage, Musik
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Handauflage	Ja
Zeigergerät	
Typ	Maus - kabellos
Zeigergerätname	Microsoft Wireless Mouse 5000
Anzahl Tasten	5
Movement Detection Technologie	Optisch
Software & Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
Batterie	
Typ	AA-Typ
Installierte Anzahl	2
Technologie	Alkalisch
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 80% (nicht kondensierend)