

Iiyama GCB3482WQSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 0.6 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GCB3482WQSU-B1
EAN/UPC	4948570125159



Beschreibung

Iiyama GCB3482WQSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 0.6 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama GCB3482WQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.6 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm

Gewicht	8.4 kg
Kennzeichnung	CE/EAC, TUV Bauart, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	0.6 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 180 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, HDCP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	8.4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1

	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.85 m 1 x Stromkabel - 1.5 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.85 m
Kennzeichnung	CE/EAC, TUV Bauart, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	50 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 29 cm - Höhe: 43.3 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	90 cm
Transporttiefe	48 cm
Transporthöhe	19 cm
Transportgewicht	13.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.