

# Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

30 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - pink

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606911
EAN/UPC	4015867229903



## Beschreibung

Das Equip-Patchkabel von Digital Data Communications bietet zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. Entwickelt mit S/FTP-Technologie (Shielded Foil Twisted Pair) und ausgestattet mit blanken Kupferleitern, gewährleistet dieses Kabel eine optimale Leistung bei gleichzeitiger Minimierung von EMI/RFI-Interferenzen. Es verfügt über einen langlebigen LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) und eignet sich daher für Umgebungen, in denen der Brandschutz eine Rolle spielt. Mit seiner PoE+ (Power over Ethernet)-Fähigkeit unterstützt dieses Kabel verschiedene Geräte auf effiziente Weise und ist damit eine gute Wahl für moderne Netzwerkanforderungen.

Das auf Vielseitigkeit ausgelegte Equip-Patchkabel ist mit vergossenen Steckern und einer Zugentlastung ausgestattet, um Verschleiß zu vermeiden. Durch die Einhaltung der RoHS-Richtlinie und verschiedener internationaler Normen wie ISO/IEC 11801 und EN 50173 wird sichergestellt, dass es die strengen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllt. Es besteht aus einer Litze und einem Abschirmungsmaterial aus Folie und Geflecht, das sowohl Flexibilität als auch Schutz vor externen Störungen bietet und in jeder Umgebung eine stabile Verbindung gewährleistet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 30 m - pink
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	30 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Pink

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	30 m
Farbe	Pink
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.