

Samsung C24RG50FQU - CRG5 Series - LED-Monitor - gebogen - 59 cm (24")

(23.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | LC24RG50FQUXEN |
| EAN/UPC | 8801643617547 |



Beschreibung

Der ergonomisch gewölbte 1800R Curved Bildschirm lässt Sie in alle Details Ihrer Spiele eintauchen. Der hohe Detailreichtum des Bildschirms sorgt für mehr Konzentration und entlastet Ihre Augen beim Gaming.

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Samsung C24RG50FQU - CRG5 Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 59 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 59 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54.78 cm x 24.26 cm x 43.05 cm |

| | |
|---------------|-----------------|
| Gewicht | 3.3 kg |
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh |
| Diagonalabmessung | 59 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 59.7 cm (23.5") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1800R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Eye Saver Mode, Niedrige Eingangsverzögerung, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Custom Key, RPG Mode, AOS Mode |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.78 cm x 24.26 cm x 43.05 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3.3 kg |

Konnektivität

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Schnittstellen | DisplayPort 2 x HDMI Kopfhörer |
|----------------|------------------------------------|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -2/+20 |

Verschiedenes

| | |
|------------------|----------------|
| Enthaltene Kabel | 1 x HDCI-Kabel |
|------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 35 Watt |
| Energierversbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Mitgelieferte Software | Easy Setting Box |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54.78 cm - Tiefe: 24.26 cm - Höhe: 43.05 cm - Gewicht: 3.3 kg Ohne Fuß - Breite: 54.78 cm - Tiefe: 9.07 cm - Höhe: 32.63 cm - Gewicht: 2.8 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 61.2 cm |
| Transporttiefe | 17.2 cm |
| Transporthöhe | 39.1 cm |
| Transportgewicht | 4.9 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.