

HP LaserJet Enterprise M608x - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 61 Seiten/Min. - Kapazität: 1200 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Bluetooth - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	K0Q19A#B19
EAN/UPC	0889894068637



Beschreibung

Dieser HP LaserJet Drucker mit JetIntelligence kombiniert herausragende Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Qualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen geschützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M608x - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	21.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 65 Seiten/Min. - normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 61 Seiten/Min. - normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 100 Seiten/Min. - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-polig
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Gesamte Medienkapazität	1200 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 25.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-Bit-Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Vista Enterprise 32 Bit-Edition, Microsoft Windows Vista Home Premium 32-Bit-Version, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.1 cm x 46.6 cm x 50.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 65 Seiten/Min. - normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 61 Seiten/Min. - normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 100 Seiten/Min. - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.4 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 1.5 GB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR3 SDRAM - DIMM 90-polig
Anz. Steckplätze	1
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 199 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1200 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 199 g/m ² Zufuhrfach: 2 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Max. Medienkapazität	4400 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 25.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung	HP Jetdirect
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	780 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	15.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	3.1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP SureSupply, HP Device Experience (DXP)

Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-Bit-Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Vista Enterprise 32 Bit-Edition, Microsoft Windows Vista Home Premium 32-Bit-Version, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.1 cm
Tiefe	46.6 cm
Höhe	50.5 cm
Gewicht	21.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	76.2 cm
Tiefe (Versand)	59.3 cm
Höhe (Versand)	51.1 cm
Gewicht (Versand)	33.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.