

Brother HL-L5100DNTT - Lockable - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 800 Blätter - USB 2.0 - LAN - mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL5100DNKEYG2
EAN/UPC	4002352010962

Beschreibung

3 Papierkassetten für jeweils 250 Blatt und die 50 Blatt Multifunktionszufuhr machen den HL-L5100DNTT zum idealen Modell für die Verarbeitung diverser Papierformate bis DIN A6.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L5100DNTT - Lockable - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gewicht	16.3 kg
Lokalisierung	Österreich, Deutschland
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität	800 Blätter

Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, Apple macOS 10.12, Windows 10 in S mode, Apple macOS 10.13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.3 cm x 38.8 cm x 45.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Lokalisierung	Österreich, Deutschland

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.2 Sek.
Druckersprache	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	66 x skalierbare PCL ; 12 x PCL (Bitmap) ; 13 x Strichcode ; 66 x PostScript
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen

Prozessor

Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
-----------	-------------------

RAM

RAM Installiert (Max.)	256 MB
------------------------	--------

Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
-----------	---

Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	800 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 3 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Zufuhrfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Leistungsmerkmale	3 verriegelbare Papierkassetten
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	640 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	32 Watt
Energierverbrauch Sleep	6.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	BRAdmin Professional, BRAdmin Light

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, Apple macOS 10.12, Windows 10 in S mode, Apple macOS 10.13
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	34 dBA
Schallemission (Betrieb)	52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.3 cm
Tiefe	38.8 cm
Höhe	45.9 cm
Gewicht	16.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.