

Ubiquiti UniFi Pro XG 8 PoE - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++)

+ 2 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop - wandmontierbar - PoE++ (155 W) - AC

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-PRO-XG-8-POE



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Pro XG 8 PoE - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, wandmontierbar - PoE++ (155 W) - AC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Pro XG 8 PoE - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L3 - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	155 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 100 Gbps Switching-Kapazität: 200 Gbit/s Weiterleitungsrate: 149 Gbps Packet-Puffergröße: 2 MB
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 1000 ARP-Einträge: 12000 IPv4-Routen: 12000 Zugangslisten: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Etherlighting-Ports, DHCP-Server, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP-Portaggregation, QoS, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung, MAC Adressenauthentifizierung, DHCP-Snooping, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC-Adressen-Blockierung, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, IP-Adressenfilterung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse aus SGCC-Stahl, Port Aggregation, LACP, DHCP-Schutz, ACL Support, ohne Lüfter, 30KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 30KV ESD Protector (Kontaktentladung)
Stromversorgung	AC

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.04 cm x 17.38 cm x 4.37 cm
Gewicht	1.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	155 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 100 Gbps Switching-Kapazität: 200 Gbit/s Weiterleitungsrate: 149 Gbps Packet-Puffergröße: 2 MB
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 1000 ARP-Einträge: 12000 IPv4-Routen: 12000 Zugangslisten: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Etherlighting-Ports, DHCP-Server, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP-Portaggregation, QoS, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung, MAC Adressenauthentifizierung, DHCP-Snooping, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC-Adressen-Blockierung, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, IP-Adressenfilterung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse aus SGCC-Stahl, Port Aggregation, LACP, DHCP-Schutz, ACL Support, ohne Lüfter, 30KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 30KV ESD Protector (Kontaktentladung)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) RJ-45 60 W 2 x 1/10Gbit LAN SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	210 Watt - 50 - 57 V
Erforderliche Netzspannung	AC
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Wandmontagekit, Wandmontagekit für Netzteil
Produktzertifizierungen	FCC, IC, NDAA
	Maße und Gewicht
Breite	21.04 cm
Tiefe	17.38 cm
Höhe	4.37 cm

Gewicht	1.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.