

Optoma ZH507 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7K501EZ1
EAN/UPC	5055387665996



Beschreibung

Optoma ZH507 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH507 - DLP-Projektor - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Helligkeit	5500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	282 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 26.5 cm x 12.25 cm
Gewicht	4.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß

Projektor

Helligkeit	5500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	51 cm - 814 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto Vertical Keystone, PLink, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Dust Resistant Design, Hochformat, High Dynamic Range (HDR), DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, 16.2ms input lag, AV mute

Objektiv

Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal

Vertikale Objektivverschiebung	100% / 116%
	Videoeingang
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
	Lautsprecher
Typ	Intern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Mikrofoneingang - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Composite-Video-Eingang 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) 1 x programmierbarer 12-V-Trigger 1 x 3D Sync 1 x USB - 5-poliger Micro-USB Typ B (Verwaltung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IEC 60529 IP6X
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	282 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	33.7 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	12.25 cm
Gewicht	4.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.6 kg
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85%
---------------------------------------	-----

Geräusentwicklung	30 dB
-------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.