

SanDisk Extreme - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar)

USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - himmelblau

Gruppe	SSDs
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDSSDE61-1T00-G25B
EAN/UPC	0619659204778



Beschreibung

Dank fortschrittlicher Speichertechnik sind die SanDisk Extreme Produkte ideal für Anwender geeignet, die umfangreiche Datenmengen und hohe Datengeschwindigkeiten benötigen. Extreme Speicherprodukte bieten besonders hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, sodass bei DSLR-Kameras, HD-Camcordern, Tablets, Smartphones und Computern deutliche Leistungssteigerungen erzielt werden können. Mit einer SanDisk Extreme Solid-State-Drive können Sie die Leistung Ihres Computers steigern, sodass Spiele unterbrechungsfrei ausgeführt werden und das Betriebssystem besonders schnell startet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Extreme - SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen 2
Typ	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 - USB-C
Datenübertragungsrate	10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Merkmale	Wasserfest, staubsicher, stoßfest, röntgensicher, Karabinerschlaufe, 256-Bit-AES
Farbe	Himmelblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.42 mm x 100.54 mm x 8.95 mm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2
Merkmale	Wasserfest, staubsicher, stoßfest, röntgensicher, Karabinerschlaufe, 256-Bit-AES
Breite	52.42 mm

Tiefe	100.54 mm
Höhe	8.95 mm
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz	1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - extern 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern
Kennzeichnung	IP65, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS
Farbe	Himmelblau
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	5 g @ 10-2000 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.