

Acer P5630 - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJPG11.001
EAN/UPC	4713883197915



Beschreibung

Bei dem klaren und hellen Bild unserer Projektoren werden selbst hochkomplexe Konzepte für Kollegen, Kunden oder Studenten detailreich und leicht verständlich dargestellt. Die hohe Auflösung und die brillanten Farben der Projektoren der Large-Venue-Serie von Acer bieten Ihrer Kreativität grenzenlose Freiheit. - Durch die erstklassigen Technologien behalten Sie alles unter Kontrolle.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer P5630 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Lokalisierung	Europa
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G), LAN
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.5 cm x 21.4 cm x 10.3 cm

Gewicht 2.73 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Lokalisierung	Europa

Projektor

Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Helligkeit (reduziert)	3200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	81 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 7.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.13 - 1.47:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Instant Pack Technologie, DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, SmartFormat Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9, EcoProtection Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, Acer ColorSafe II Technologie, Quick-Start, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense+

Objektiv

Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.5-2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20

Horizontale Keystone-Korrektur	-20 / +20
Videoeingang	
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, MHL
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.5 cm
Tiefe	21.4 cm
Höhe	10.3 cm
Gewicht	2.73 kg
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Geräuschentwicklung	31 dBA
Schallemission (Sparmodus)	24 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.