

Netgear Plus GS316EPP - Switch - managed - 15 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x SFP - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (231 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS316EPP-100PES
EAN/UPC	0606449154405



Beschreibung

Zusammen mit den bereits großartigen Plus-Switch-Funktionen verbessert GS316EPP Ihr Business Networking-Erlebnis noch mehr durch erweiterte PoE-Steuerelemente, PoE-Zeitplanung sowie vereinfachte VLAN- und QoS-Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Plus GS316EPP - Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	231 W
Leistung	Bandbreite: 28 Gbit/s
Kapazität	Puffer-Speicher (kBytes): 192 VLAN-Unterstützung: 64 Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, HTTP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, DoS protection, VLAN-Unterstützung, Verhindern von Schleifenbildung, Loopback-Erkennung, Broadcast Storm Control, Port-Spiegelung, ohne Lüfter, PoE-Scheduling, ununterbrochener PoE, Store-and-Forward, EEE, WRR, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, DHCP-Client, DSCP-Unterstützung, CoS, ToS, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, Passwortschutz, Kabeltest, Frequenzgrenze
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Gewicht	883 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	231 W
Leistung	Bandbreite: 28 Gbit/s
Kapazität	Puffer-Speicher (kBytes): 192 VLAN-Unterstützung: 64 Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, HTTP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, DoS protection, VLAN-Unterstützung, Verhindern von Schleifenbildung, Loopback-Erkennung, Broadcast Storm Control, Port-Spiegelung, ohne Lüfter, PoE-Scheduling, ununterbrochener PoE, Store-and-Forward, EEE, WRR, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, DHCP-Client, DSCP-Unterstützung, CoS, ToS, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, Passwortschutz, Kabeltest, Frequenzgrenze
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE, Stromversorgung, System, PoE max
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	15 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Gummifüße
MTBF	570,435 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Part 15 Class B, EN 55032, EN55024, VCCI, ACMA, CSA, KC, BSMI
	Maße und Gewicht
Breite	28.6 cm
Tiefe	10.2 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	883 g
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Begrenzte Garantie - Stromversorgung - 2 Jahre
	Begrenzte Garantie - Telefonberatung - 90 Tage mit Produktregistrierung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.