

Epson EB-L695SE - 3-LCD-Projektor - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - Schwarz

Gruppe Projektoren

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. V11HB36180

EAN/UPC 8715946737911



Beschreibung

Der EB-L695SE Kurzdistanz-Projektor wurde für kompakte Räume entwickelt und bietet eine helle WUXGA-Auflösung von 6.000 Lumen mit 4K Enhancement, HDR und erweiterten Installationsfunktionen. Mit bis zu 30.000 Stunden wartungsfreier Projektion im Eco-Modus, Lens-Shift-Funktion, 1,4-fachem Zoom und Eckfokus ist er ideal für professionelle Anwendungen. Flexible Steuerungsmöglichkeiten sind über HDBaseT, LAN und mehr verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Epson EB-L695SE - 3-LCD-Projektor - Schwarz

Gerätetyp 3-LCD-Projektor

Farbe Schwarz

Lokalisierung Philippinen

Helligkeit 6000 lm

Kontrastverhältnis 5000000:1 (dynamisch)

Auflösung WUXGA (1920 x 1200)

Natives Seitenverhältnis 16:10

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Lampentyp Laser

Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 362 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

44 cm x 36.8 cm x 15.1 cm

Gewicht 9.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp 3-LCD-Projektor

Netzwerk Ethernet

Farbe Schwarz



Lokalisierung	Philippinen
	Projektor
Helligkeit	6000 lm
Helligkeit (reduziert)	4200 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	254 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz	1.1 m - 7.84 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.55 - 0.70:1
Digitaler Zoomfaktor	1.4x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	4K Enhancement, dynamischer Modus, Natural Mode, Cinema Mode, Presentation Mode, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Direct Power On, kompatibel mit Dokumentenkamera, Edge Blending, Split Screen, Web Control, Web Remote, PJlink, SNMP-Unterstützung, AMX Control System, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, High Dynamic Range (HDR)
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.8-2
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image- Übertragungsprotokolle	NFC (Near Field Communication)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDBaseT 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes



Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, Kennwortschutz, WLAN-Sperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 21118
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	362 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.4 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	36.8 cm
Höhe	15.1 cm
Gewicht	9.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Min Betriebstemperatur Max. Betriebstemperatur	10 °C 60 °C
·	
Max. Betriebstemperatur Zulässige Luftfeuchtigkeit im	60 °C
Max. Betriebstemperatur Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	60 °C 20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.