

AOC U2790PQU - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz

IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U2790PQU
EAN/UPC	4038986186698



Beschreibung

Der U2790PQU verfügt über ein 4K-IPS-Panel (3840 x 2160) mit hervorragender Farbtreue und breitem Farbspektrum. Dreiseitig rahmenloses Design und ergonomischer Ständer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC U2790PQU - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	108% sRGB, 80% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.49 cm x 19.95 cm x 53.5 cm
Gewicht	6.5 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	108% sRGB, 80% Adobe RGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 80 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, grenzenlos
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.49 cm x 19.95 cm x 53.5 cm - mit Fuß
Gewicht	6.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 Audio Line-In Kopfhörer

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	28.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	70.3 cm
Transporttiefe	22.6 cm
Transporthöhe	46.8 cm
Transportgewicht	10.6 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.