

# HP E24d G4 Advanced Docking Monitor - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6PA50A4#ABB
EAN/UPC	0195697978890



## Beschreibung

Bring mit der praktischen, Kabelgewirr-freien Konnektivität des HP E24d G4 FHD USB-C Docking-Monitors Freude auf deinen Schreibtisch. Füge dem Display dein alltägliches Zubehör hinzu und schließe dann mit nur einem USB-C Kabel deinen PC an. Praktisch für die IT-Abteilung: Sie kann HP Geräte von jedem Ort im Netzwerk per Remote-Zugriff über RJ-45 verwalten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E24d G4 Advanced Docking Monitor - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.9 W
Leistungsmerkmale	Mikrofon, USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.94 cm x 4.85 cm x 49.44 cm
Gewicht	6.86 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.5
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Infrarot-Benutzersensor, HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, 8-Bit-Gamma, arsenfreies Glas, 3 Side Borderless Design, Windows 10 Hello
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.94 cm x 4.85 cm x 49.44 cm - mit Fuß
Gewicht	6.86 kg
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP)   USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung   DisplayPort   Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker   USB-C Downstream   USB 3.0 Upstream   4 x USB 3.0 Downstream   Netzwerk (RJ-45)   DisplayPort-Ausgang
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Klammer
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m   1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m   1 x USB 3.1 Gen 1 Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	70 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 32.33 cm - Gewicht: 4.1 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	64.6 cm
Transporttiefe	26.9 cm
Transporthöhe	43.8 cm

Transportgewicht	11.5 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.