

Eaton 5SC 3000i R/T - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 230 V - 2700 Watt - 3000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5SC3000IRT



Beschreibung

Die Eaton 5SC 3000VA Rack/Tower ist eine Line-Interactive USV mit erschwinglichen und zuverlässigen Schutz für Server in kleinen Unternehmen. Die 5SC verfügt über einen LCD-Display für Echtzeit-Status und -Messungen. Sie bietet einen Sinuswellenausgang für beste Kompatibilität mit den empfindlichsten IT-Geräten von heute. Mit ihren 8 IEC-Ausgängen und ihrem flexiblen Design passt die 5SC sehr gut in alle modernen Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5SC 3000i R/T - USV - 2700 Watt - 3000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	35.3 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Ausgabeanschlussstellen	8 x Leistung IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19 16A
Betriebszeit (bis zu)	6 Min. bei 70% Last
Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 64.7 cm x 8.62 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz

	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-276 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 0.1%
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Leistung IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19 16A
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
	Batterie
Laufzeit (bis zu)	10 min bei halbe Beladung 6 min bei 70% Last
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste
Erweiterungssteckplätze	1 Erweiterungssteckplatz
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	2 integrierte Lüfter, Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, Lüfter, Buck Operation, Booster-Technologie, Fader-Technologie, Hochfrequenz-Spur Interaktiv Technologie
Kennzeichnung	TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, cTUVus, EN 62040-1-1, EN 62040-2
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Eaton Intelligent Power Software Suite
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuscentwicklung	45 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	64.7 cm
Höhe	8.62 cm

Gewicht

35.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.