

Eaton Ellipse PRO 1200 - USV - Wechselstrom 230 V - 750 Watt - 1200 VA - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19")

Schwarz

Gruppe Stromversorgung
 Hersteller Eaton
 Hersteller Art. Nr. ELP1200DIN



Beschreibung

Die Eaton Ellipse PRO 650-1600VA ist eine lineinteraktiveUSV, speziell für den Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Applikationen entwickelt. Die Ellipse PRO ist mit einem LCD-Display für Echtzeit-Statusanzeige und Messwerte ausgestattet. Sie verfügt auch über EcoControl Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen, sowie über Advanced Surge Reduction (ASR) –Überspannungsschutz- entsprechend den Anforderungen des IEC 616431-1 Standards.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Ellipse PRO 1200 - USV - 750 Watt - 1200 VA
Gerätetyp	USV - extern
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	9.9 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20%
Leistungskapazität	750 Watt / 1200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	4 x power CEE 7/7 (USV und Überspannung) 4 x power CEE 7/7 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure - 7 Ah
Anz. Batterien	2
Betriebszeit (bis zu)	9 Min. bei halber Last
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 39 cm x 27.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USV - extern

Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 165 - 285 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150 - 285 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x power CEE 7/7 (USV und Überspannung) 4 x power CEE 7/7 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	750 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	2
Technologie	Bleisäure
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung 5 min bei 70% Last
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Optional
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Eaton UPS Companion
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
---------------------------------------	---------

Abmessungen und Gewicht

Breite	8.2 cm
--------	--------

Tiefe	39 cm
-------	-------

Höhe	27.5 cm
------	---------

Gewicht	9.9 kg
---------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.