

EIZO FlexScan EV2410R-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2410R-BK
EAN/UPC	4995047069799



Beschreibung

Der EIZO FlexScan EV2410R-BK ist ein 24,1-Zoll-Desktop-Monitor, der sich mit seiner Bildqualität und seinen Funktionen für jeden Arbeitsplatz eignet. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 liefert er scharfe Bilder, die durch eine Helligkeit von 350 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1300:1 unterstützt werden. Die IPS-Technologie bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad horizontal und vertikal und gewährleistet so eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Blickwinkeln, wodurch er sich für professionelle und kreative Aufgaben eignet.

Dieser Monitor verfügt über einen integrierten USB 3.1 Gen 1-Hub für einfache Konnektivität und erhöht die Produktivität durch den Zugriff auf Peripheriegeräte. Die Flicker-Free-Technologie und die Low Blue Light-Funktionen sorgen für ein angenehmes Seherlebnis und reduzieren die Belastung der Augen bei längerer Nutzung. Dank der Optionen zur Höhenverstellung, Drehung, Neigung und Schwenkung können Benutzer die Position des Monitors für verbesserte Ergonomie und Komfort anpassen, wodurch er sich für jede Büro- oder Heimumgebung eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2410R-BK - mit FlexStand - LED-Monitor - WUXGA - 61.2 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228479
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Ständer (Querformat, niedrigste Position)	53.1 cm x 23.3 cm x 35.84 cm
Gewicht	6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TÜV GS, TÜV S, CB, CCC, TÜV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228479
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Diagonalabmessung	61.2 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 81 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto EcoView, DICOM-kalibriert, flimmerfreie Technologie, sRGB Color Space, Movie Mode, Low Blue Light-Technologie, Paper-Modus
Farbe	Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.1 cm x 23.3 cm x 35.84 cm - mit Ständer (Querformat, niedrigste Position)

Gewicht	6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 1.3) HDMI (HDCP 1.4) DVI-D (HDCP 1.4) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	129.9 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 2 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 2 m 1 x Stromkabel - 2 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt
Stromverbrauch (max.)	54 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Ständer (Querformat, niedrigste Position) - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 35.84 cm - Gewicht: 6 kg Mit Ständer (Querformat, höchste Position) - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 48.83 cm - Gewicht: 6 kg Ohne Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 34.52 cm - Gewicht: 3.9 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.