



Gigaset N510 IP PRO - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon

DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - weiß

Gruppe	Telefone
Hersteller	Gigaset
Hersteller Art. Nr.	S30852-H2217-R101
EAN/UPC	4250366821245

Beschreibung

Die N510 IP PRO DECT IP Basisstation bietet Ihnen die beste Lösung zur Mobilität der bis zu 6 Teilnehmern. Bis zu 6 Mobilteile lassen sich an diese DECT IP Basisstation anmelden. Die DECT IP Basisstation unterstützt bis zu 6 unterschiedliche VoIP Accounts und Telefonnummern - ideal für mehrere Leitungen. Bis zu 4 Gespräche können gleichzeitig geführt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigaset N510 IP PRO - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	DECT\GAP
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Sprachnachrichtenfähigkeit	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Weiß

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Weiß

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone	DECT\GAP
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Max. unterstützte Hörer	6
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätestfernung (im Freien)	300 m
Konferenzfähig	Dreiweg
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Hörerlokalisierung	Ja
Firmware Upgrade-fähig	Ja
Zusätzliche Funktionen	E-Mail-Client, automatische Wiederwahl
Zusätzliche Merkmale	PIN Code, Wartemusik, integrierter Webserver, HDSP (High Definition Sound Performance)
IP-Telefonie	
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität	Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Verschiedenes	
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzkabel
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter, Netzkabel
Stromversorgung	
Typ	Stromversorgungsadapter - extern
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	10.5 cm
Tiefe	4.6 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	120 g
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre