


Netgear Easy Smart GS108EP - Switch - L3 - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (62 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS108EP-100EUS
EAN/UPC	0606449174632



Beschreibung

NETGEAR Easy Smart GS108EP - Switch - L3 - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (62 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Easy Smart GS108EP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L3 - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	62 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 1,5 MB Bandbreite: 16 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 64 IP Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Leistungsmerkmale	QoS, VLAN-Management, LED-Statusanzeige, ohne Lüfter, VLAN-Unterstützung, EEE, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), VoIP-Unterstützung, Web GUI Management-Portal, DoS protection, Verhindern von Schleifenbildung, Frequenzgrenze, Port-Spiegelung, Metallgehäuse, ununterbrochener PoE, WRR Queuing, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, Anschluss-basiertes VLAN, IGMP Snooping, IGMP-Snooping v2, IGMP-Snooping v3, DHCP-Client, DSCP Marking, ToS, Vollduplex-fähig, Flusskontrolle, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 54 V 1.25 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 10.1 cm x 2.7 cm
Gewicht	490 g

Lokalisierung

Europa, Großbritannien

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L3 - Smart
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	62 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 1,5 MB Bandbreite: 16 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 64 IP Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Leistungsmerkmale	QoS, VLAN-Management, LED-Statusanzeige, ohne Lüfter, VLAN-Unterstützung, EEE, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), VoIP-Unterstützung, Web GUI Management-Portal, DoS protection, Verhindern von Schleifenbildung, Frequenzgrenze, Port-Spiegelung, Metallgehäuse, ununterbrochener PoE, WRR Queuing, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, Anschluss-basiertes VLAN, IGMP Snooping, IGMP-Snooping v2, IGMP-Snooping v3, DHCP-Client, DSCP Marking, ToS, Vollduplex-fähig, Flusskontrolle, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
----------------	----------------------------------

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 54 V
Erforderlicher elektrischer Strom	1.25 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, Wandmontagekit, Gummifüße
MTBF	859,126 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, Plug and Play, EN 55032, VCCI, ACMA, CSA, KC, BSMI
Lokalisierung	Europa, Großbritannien

Maße und Gewicht

Breite	15.8 cm
--------	---------

Tiefe	10.1 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	490 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - lebenslang mit Produktregistrierung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.