

# iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43")

(42.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 3 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	X4373UHSU-B1
EAN/UPC	4948570118519



## Beschreibung

Der ProLite X4373UHSU-B1 ist ein Ultra HD 4K Monitor mit PbP (Picture-by-Picture) Funktion, der gleichzeitig bis zu vier verschiedene Inhalte von unterschiedlichen Signaleingängen anzeigen kann. Das Display kann in vier verschiedene Bereiche geteilt werden und bietet so dem Benutzer einen Arbeitsplatz, der vier zusammengesetzten Full-HD-Displays entspricht, ohne dass die Displayrahmen das Blickfeld des Benutzers stören. Zusätzliche Kabel werden so auch erspart. Die VA-Panel Technologie garantiert eine beeindruckende Klarheit der Bilder, eine konstante Farbwiedergabe, sowie 178° weite Blickwinkel. Die Flicker Free Technologie und die Blaulichtreduzierung-Funktion, ermöglichen ein sehr komfortables benutzen des Monitors auch an langen Tagen, indem sie die Ermüdung der Augen des Benutzers reduzieren. Der HDMI, DisplayPort, USB-Hub und ein Kopfhöreranschluss, gewährleisten eine Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Medienplattformen. Ersetzen Sie ein Setup von vier Monitoren durch einen einzigen iiyama X4373UHSU-B1, um Ihre Produktivität zu steigern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - LED-Monitor - 4K - 109.2 cm (43") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 109.2 cm (43")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.245 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	3 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	85% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm
Gewicht	14.5 kg
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

## Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	109.2 cm (43")
Sichtbare Bildfläche	108 cm (42.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.245 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	85% NTSC
Reaktionszeit	3 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, 8-bit + Hi-FRC Farbtiefe
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm
Gewicht	14.5 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	7 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort   Mini DisplayPort   DisplayPort-Ausgang   2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)   2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)   Kopfhörer   USB 3.0 Upstream (Typ B)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-2/+10
VESA-Halterung	200 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kopfhörerhaken
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Kabelhalter, Batterien
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel   1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	54 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	102 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	92 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	107.1 cm
Transporttiefe	24 cm
Transporthöhe	76 cm
Transportgewicht	19 kg
	<b>Umweltschutzstandards</b>
EU-Öko-Label	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit  
im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.