

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

1.5 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - Gelb

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | Equip |
| Hersteller Art. Nr. | 606312 |
| EAN/UPC | 4015867237168 |



Beschreibung

Das Kabel 606312 von Digital Data Communications bietet zuverlässige Verbindungen mit hoher Leistung, die für moderne Netzwerkanforderungen entwickelt wurden. Mit einer CAT 6a-Klassifizierung unterstützt dieses Kabel Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und gewährleistet damit Hochgeschwindigkeitskommunikation für anspruchsvolle Anwendungen. Die S/FTP-Technologie in Kombination mit dem EMI/RFI-Schutz minimiert Interferenzen und sorgt so für eine optimale Signalqualität und ein nahtloses Erlebnis.

Das aus blanken Kupferleitern und halogenfreien Materialien gefertigte Kabel ist langlebig und erfüllt die Normen RoHS, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Die Zugentlastung verbessert die Flexibilität und reduziert den Verschleiß, während die Folie mit Geflechtabschirmung Schutz vor Umwelteinflüssen bietet. Ausgestattet mit PoE+-Fähigkeiten, ist es eine vielseitige Wahl für verschiedene Installationen.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung | equip Patch-Kabel - 1.5 m - Gelb |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP, PiMF |
| Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz |
| Länge | 1.5 m |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Gelb |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP, PiMF |
| Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |

| | |
|------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz |
| Länge | 1.5 m |
| Farbe | Gelb |
| | Konnektivität |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.