

EIZO FlexScan EV2781-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI
- DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | EIZO |
| Hersteller Art. Nr. | EV2781-WT |
| EAN/UPC | 4995047063445 |



Beschreibung

Modernste Anschlussvielfalt mit USB-C-Upstream inklusive DisplayPort-Signal und Power Delivery. Ihr Vorteil: bequeme Mehrzweck-Konnektivität, ob im Home-Office oder im Büro.

Energiesparend, ergonomisch und zuverlässig glänzt der EV2781 mit seiner Bildqualität. Über seine USB-C-Schnittstelle empfängt er Bildsignal, Audio sowie USB-Daten und versorgt angeschlossene Geräte mit Strom. DisplayPort- und HDMI-Eingänge sowie vier USB-Downstream-Ports ergänzen die Anschlussmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | EIZO FlexScan EV2781-WT - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieverbrauch pro Jahr | 17 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Hub, USB PD 70 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.1 cm x 23 cm x 36.9 cm |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht | 8.5 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3, UKCA, TUV-GS |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieverbrauch pro Jahr | 17 kWh |
| Diagonalabmessung | 68.5 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 70 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 59 - 61 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31 - 89 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch |
| Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, FlexStand, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Ultra Slim Design Bezel |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.1 cm x 23 cm x 36.9 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 8.5 kg |
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher |
| | Konnektivität |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (HDCP 1.3) DisplayPort (HDCP 1.3) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 344 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 176.6 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm, VESA |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Lautstärkeregler |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3, UKCA, TUV-GS |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 17 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 153 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | EIZO Screen InStyle |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 36.9 cm - Gewicht: 8.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 5.6 cm - Höhe: 35.7 cm - Gewicht: 5.7 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.