

AOC Pro-line I2475PXQU - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	I2475PXQU-GR
EAN/UPC	4038986145541



Beschreibung

Dieses energieeffiziente und besonders ergonomische 24"-Display verfügt über ein präzises IPS-Panel, einen USB-Hub und zahlreiche Eingangsmöglichkeiten inklusive DisplayPort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Pro-line I2475PXQU - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.444 cm x 21.291 cm x 48.9 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, GOST, FCC, RoHS, WEEE, TUV Bauart

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	56 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.444 cm x 21.291 cm x 48.9 cm - mit Fuß
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DVI HDMI VGA DisplayPort 4 x USB 3.0
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	330
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x DVI-Kabel 1 x Audiokabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, GOST, FCC, RoHS, WEEE, TUV Bauart
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Power Consumption (Typical)	40 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.