

iiyama ProLite E2083HSD-1 - LED-Monitor - 50.8 cm (20")

(19.5" sichtbar) - 1600 x 900 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	E2083HSD-B1
EAN/UPC	4948570112760



Beschreibung

iiyama ProLite E2083HSD-1 - LED-Monitor - 50.8 cm (20") (19.5" sichtbar) - 1600 x 900 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite E2083HSD-1 - LED-Monitor - 50.8 cm (20")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 50.8 cm (20")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.4 W
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1600 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.271 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.95 cm x 20.3 cm x 36 cm
Gewicht	2.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, VESA DPMS, DDC/CI, GOST-R, VCCI Class B

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	50.8 cm (20")
Sichtbare Bildfläche	49.5 cm (19.5")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1600 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.271 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Luminanz
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.95 cm x 20.3 cm x 36 cm
Gewicht	2.7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DVI-D Audio Line-In Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, 3 Schrauben

Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	TUV GS, VESA DPMS, DDC/CI, GOST-R, VCCI Class B
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Driver
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista, Windows 8
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.