

Epson EB-2250U - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß)

5000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H871040
EAN/UPC	8715946628646



Beschreibung

Unser neuer Business-Projektor bietet eine herausragende Weiß- und Farbhelligkeit von 5.000 Lumen und Full HD-Auflösung. Der Epson EB-2250U projiziert eine skalierbare Bildgröße von bis zu 300 Zoll (7,62 m) und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie z. B. zwei HDMI-Schnittstellen und optionales WLAN.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-2250U - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Helligkeit (weiß)	5000 lm
Helligkeit (Farbe)	5000 lm
Kontrastverhältnis	400:1 / 15000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	300 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	420 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.7 cm x 29.1 cm x 11 cm
Gewicht	4.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p

Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	5000 lm
Helligkeit (Farbe)	5000 lm
Helligkeit (reduziert)	3800 lm
Kontrastverhältnis	400:1 / 15000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	127 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.5 m - 9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.38 - 2.28:1
Digitaler Zoomfaktor	1.6x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	300 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, Auto Vertical Keystone, Split Screen, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, sofortiges Ein-/Ausschalten
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5-2.0
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm

	1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	420 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
	Maße und Gewicht
Breite	37.7 cm
Tiefe	29.1 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	4.8 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuscentwicklung	39 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.