

EIZO ColorEdge CG2700X - CG Series - LED-Monitor - 68.4 cm (27")

3840 x 2160 4K - IPS - 500 cd/m² - 1450:1 - 13 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz - mit 6 Monate Null Helle Pixel Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CG2700X
EAN/UPC	4995047063643



Beschreibung

EIZO ColorEdge CG2700X - CG Series - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - 3840 x 2160 4K - IPS - 500 cd/m² - 1450:1 - 13 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz - mit 6 Monate Null Helle Pixel Garantie

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CG2700X - CG Series - LED-Monitor - 4K - 68.4 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27")
Leistungsmerkmale	Kalibrierungssensor, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1450:1
Reaktionszeit	13 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.8 cm x 24.5 cm x 41.59 cm
Gewicht	9.8 kg

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 2.3, UKCA
Services im Bundle	6 Monate Null Helle Pixel Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.4 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Kalibrierungssensor, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.155 mm
Ppi	164
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1450:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	13 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 137 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto Brightness Stabilization, Vivid Color, Smooth Color Change, 16-Bit-Lookup-Tabelle, große Farbskala, HLG-Gamma, PQ Curve-Gamma, Selbstkalibrierung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	63.8 cm x 24.5 cm x 41.59 cm - mit Fuß
Gewicht	9.8 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.3) USB-C 3.1 Gen 1 (HDCP 2.3) DisplayPort (HDCP 2.3) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB-C 3,1 Gen 1 Downstream (Typ A) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) LAN (RJ-45)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Hoch-/Querformatmodus, abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbare Abdeckung, Bildschirmreiniger-Kit
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 2 m 1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x USB-C Kabel - 2 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 2.3, UKCA
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	34 Watt
Stromverbrauch (max.)	225 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	EIZO ColorNavigator 6, EIZO ColorNavigator NX, EIZO ColorNavigator Network
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 41.59 cm - Gewicht: 9.8 kg Ohne Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 8.62 cm - Höhe: 39 cm - Gewicht: 6.8 kg Mit Schattierungshaube - Breite: 64.8 cm - Tiefe: 34.6 cm - Höhe: 42.09 cm - Gewicht: 10.3 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Services im Bundle	6 Monate Null Helle Pixel Garantie
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.