

Yealink W90B - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - SIP v2 - Mehrfachleitungsbetrieb - 250 Leitungen - weiß

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1302015
EAN/UPC	6938818306196



Beschreibung

Das Yealink W90 DECT IP Multizellen-System besteht aus dem DECT-Manager W90DM und der Basisstation W90B. Dieses System bietet eine nahtlose Übergabe und eine branchenführende Roaming-Lösung für vollständige Szenarien, darunter Lagerhäuser, Krankenhäuser, Hotels, Supermarktketten, Kreuzfahrten, lizenzierte Autohäuser, Büros, Einzelhandelsbetriebe, usw. Mit stabilem Roaming und einfacher Bereitstellung sorgt das Yealink W90 DECT IP Multizellen-System für flüssige Kommunikation über eine große Reichweite und mehrere Standorte hinweg.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink W90B - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Norm für schnurlose Telefone	DECT\GAP
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, G.729, G.726, iLBC, Opus, G.711A/μ
Unterstützte Leitungen	250 Leitungen
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit	Mehrfachleitungsbetrieb
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Weiß

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Weiß

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone	DECT\GAP
------------------------------	----------

Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Max. unterstützte Hörer	8
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgeräntfernung (im Freien)	300 m
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit	Mehrfachleitungsbetrieb
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Intercom, automatische Wiederwahl, HD-Audio
IP-Telefonie	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, G.729, G.726, iLBC, Opus, G.711A/μ
Unterstützte Leitungen	250 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS, SHA-256, SHA-512, SHA-384
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SNMP, NTP, STUN
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	100 Namen und Nummern
Verschiedenes	
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	10 cm
Tiefe	2.8 cm
Höhe	13.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.