

Synology Disk Station DS1817 - NAS-Server - 8 Schächte

SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS1817+(2GB)
EAN/UPC	4711174722655



Beschreibung

DS1817 ist ein leistungsstarker, skalierbarer NAS mit 8 Einschüben und herausragenden Datenübertragungsraten. Mit zwei integrierten 10GbE-LAN-Ports zusätzlich zu zwei Gigabit-Ports unterstützt DS1817 Link Aggregation und Failover für maximale Leistung und Verfügbarkeit von Diensten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS1817 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	80 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 8 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34 cm x 23.3 cm x 15.7 cm
Gewicht	5.31 kg
Prozessor	1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Unterstützte IP-Kameras	30
RAM	2 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtsspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	80 TB

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 8 (Max)
Breite	34 cm
Tiefe	23.3 cm
Höhe	15.7 cm
Gewicht	5.31 kg
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	2 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistungsmerkmale	Firewall, LDAP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, Überwachungsstation, DNS-Server, DLNA Media Server, eMule-Client, VPN-Server
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	30
Komprimierungsformat	MJPEG, H.264
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 2 x eSATA 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen	RoHS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
----------------------------	-----------------------------------

Software / Systemanforderungen

Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager
------------------------	------------------------------

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher
-------------------------------	--

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
---------------------------------------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.