

Cherry GENTIX 4K - Maus - rechts- und linkshändig

optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JM-0340-2
EAN/UPC	4025112089992



Beschreibung

Die CHERRY GENTIX 4K Maus basiert auf der millionenfach bewährten GENTIX Maus und erweitert diese um zahlreiche Funktionen.

Der ultra-hochauflösende optische Sensor bietet mit 3600 dpi genug Präzision und Geschwindigkeit, um auch anspruchsvolle Nutzer von 4K Monitoren glücklich zu machen. Über den praktischen DPI Schalter, wechseln Sie hierbei zwischen vier voreingestellten Auflösungen bequem per Klick.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY GENTIX 4K - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp	Maus
Anschluss technik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Schwarz
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 11.2 cm x 3.5 cm
Gewicht	125 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	3600 dpi
Leistung	800/1200/2400/3600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Seitenflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung mit LED-Anzeige, rot hinterleuchtetes Scrollrad, verschleißfest
Kabellänge	1.8 m

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Maus
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	7 cm
Tiefe	11.2 cm

Höhe	3.5 cm
Gewicht	125 g
Farbe	Schwarz
Eingabegerät	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsaufösung	3600 dpi
Leistung	800/1200/2400/3600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge	1.8 m
Leistungsmerkmale	Seitenflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung mit LED-Anzeige, rot hinterleuchtetes Scrollrad, verschleißfest
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Kennzeichnung	GS, FCC, cTUVus, TUV Rheinland
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	9.7 cm
Transporttiefe	13.8 cm
Transporthöhe	4.8 cm
Transportgewicht	170 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.