

Iiyama ProLite XUB2797QSU-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe TFTs
Hersteller Iiyama

Hersteller Art. Nr. XUB2797QSU-B1 EAN/UPC 4948570124183



Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit dem ijgama ProLite XUB2797QSU-B1 Monitor. Dieser 27-Zoll-Monitor wurde für Profis und Gamer entwickelt und bietet eine WQHD-Auflösung (2560 x 1440) für kristallklare Bilder und einen großen Farbraum von 99 % sRGB für naturgetreue Farben. Das dynamische Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 verbessert die Tiefe und Klarheit von dunklen und hellen Szenen.

Der ergonomisch gestaltete Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, schwenken und neigen, so dass Sie den perfekten Betrachtungswinkel für stundenlangen Gebrauch finden können. Der Monitor ist außerdem mit der Adaptive-Sync-Technologie ausgestattet, die bei rasanten Spielen und Videos für eine flüssige und ruckelfreie Darstellung sorgt. Mit der Flicker-Free-Technologie und der Blue Light Reducer-Funktion minimiert er die Belastung der Augen und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub und die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI und DisplayPort, sorgen für einen nahtlosen und effizienten Arbeitsablauf. Mit dem ijyama ProLite XUB2797QSU-B1 entscheiden Sie sich für einen Monitor, der Funktionalität, Komfort und Nachhaltigkeit vereint.

Hauptmerkmate	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB2797QSU-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1892690
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	21.6 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort



Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE, UKCA

Ausführliche Details Allgemein Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL

Energie Effizienzklasse

Diagonalabmessung

Klasse E

Diagonalabmessung

68.5 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 1 Hub

Bildschirmtyp IPS
Seitenverhältnis 16:9
Native Auflösung WOHD 2560 x 1440 bei 100 Hz

Pixelpitch 0.233 mm Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben 72% NTSC, 99% sRGB

Reaktionszeit 1 ms (MPRT)

Horizontale Bildwiederholrate 30 - 150 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel +89 / -89

Vertikaler Betrachtungswinkel +89 / -89

Bildschirmbeschichtung Matt

Hintergrundbeleuchtungs- LED-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Polish, Holländisch

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, Adaptive-Sync-Technologie

Farbe Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Besonderheiten

61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo



Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	21.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	67.9 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporttiefe Transporthöhe	13 cm 42.7 cm
·	

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.