

Seagate Barracuda ST4000DMA04 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Seagate
Hersteller Art. Nr.	ST4000DMA04
EAN/UPC	0763649105252



Beschreibung

Barracuda-Festplatten bauen auf bewährter Zuverlässigkeit und Innovation auf. Alle Festplatten der Barracuda-Produktfamilie sind mit Multi-Tier Caching (MTC) ausgestattet. MTC ermöglicht neue Leistungsebenen für Ihren PC, sodass Sie Anwendungen und Dateien schneller als je zuvor laden können. Barracuda bietet eine verbesserte Lese- und Schreibleistung durch die Optimierung des Datenflusses mit intelligenten Schichten von NAND Flash, DRAM und Media Cache-Technologien.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seagate Barracuda ST4000DMA04 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergröße	256 MB
Merkmale	Halogen Free, Device Activity Signal (DAS) Indication, fortschrittlicher Stromsparmmodus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.11 mm x 146.99 mm x 20.17 mm
Gewicht	490 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	256 MB
Byte pro Sektor	4096
Merkmale	Halogen Free, Device Activity Signal (DAS) Indication, fortschrittlicher Stromsparmmodus

Breite	26.11 mm
Tiefe	146.99 mm
Höhe	20.17 mm
Gewicht	490 g
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	190 MBps
Zuverlässigkeit	
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10 ¹⁴
Lade-/Entladezyklen	300,000
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	5 Watt (aktiv) 2.5 Watt (Leerlauf) 0.25 Watt (Standby) 0.25 Watt (Sleep-Modus)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS
Verpackung	Retail
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.