



HPE Ultrium RW Data Cartridge - LTO Ultrium 7

6 TB / 15 TB - Beschriftungsetiketten - Slate Blue

Gruppe	Medien Magnetisch (PC)
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	C7977A

Beschreibung

Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst acht Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) und LTO-8 (30 TB) – und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,7 TB/h bei LTO-8. Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des HPE LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Ultrium RW Data Cartridge - LTO Ultrium 7 x 1 - 6 TB - Speichermedium
Typ	Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette	Ultrium 7
Anzahl mitgelieferter Medien	1
Farbe	Slate Blue
Kapazität ohne Komprimierung	6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung	15 TB
Bandlänge	960 m
Kassettenetikettierung	Beschriftungsetiketten
Besonderheiten	Barium Ferrite

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	LTO Ultrium
Bandkassette	Ultrium 7
Anzahl mitgelieferter Medien	1
Kassettenetikettierung	Beschriftungsetiketten
Farbe	Slate Blue

Media

Kapazität ohne Komprimierung	6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung	15 TB
Bandlänge	960 m
Archivierungsdauer	30 Jahre
Besonderheiten	Barium Ferrite

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
-------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Min. Lagertemperatur	16 °C
Max. Lagertemperatur	32 °C